



eBay 国际 e 邮宝 API V2 说明文档



eBay CBT
17/11/2011

Table of Contents

1	概述.....	3
1.1	写作目的	3
1.2	本文读者	3
1.3	范围	3
2	交互方式.....	3
2.1	通信方式	3
2.2	错误处理	3
2.3	接口数据	4
3	接口说明.....	5
3.1	Shipping Tool 提供的接口	5
3.1.1	AddAPACShippingPackage	6
3.1.2	GetAPACShippingLabel	12
3.1.3	ConfirmAPACShippingPackage.....	14
3.1.4	CancelAPACShippingPackage	14
3.1.5	GetAPACShippingPackage	16
3.1.6	VerifyAPACShippingUser	21
3.1.7	GetAPACShippingPackageStatus.....	22
3.1.8	GetAPACShippingRate.....	24
3.1.9	RecreateAPACShippingPackage	26
3.1.10	GetAPACShippingTrackCode	27
3.1.11	GetAPACShippingLabels	28
4	附录.....	30
4.1	错误代码	30
4.1.1	API Level Errors	30
4.1.2	Request Level Errors	30
4.2	收件人国家代码	32
4.3	货币符号	33
4.4	eBay 站点列表	33
4.5	揽收地址代码	34

1 概述

1.1 写作目的

本文档提供给期望通过 Shipping API 使用国际 e 邮宝的第三方开发商及相关人员进行沟通开发参考。

第三方开发技术人员应该以此文档为基础进行数据交互程序的开发工作。

1.2 本文读者

本文主要读者为第三方开发商的程序设计员、开发员、测试员。

读者应该具有 Web Service 基础知识。

1.3 范围

基于 Webservice 的方式，本文档提供第三方平台与 Shipping Tool 进行数据访问的接口说明。请以网上发布的版本为准。

2 交互方式

2.1 通信方式

Shipping Tool 通过标准 Web Service SOAP 方式对外提供应用服务。

沙盒测试地址为：<http://epacketws.pushauction.net/orderservice.asmx>

正式运作地址为：<http://shippingapi.ebay.cn/production/v2/orderservice.asmx>

WSDL 请在测试地址获取。

2.2 错误处理

如在不控错误下，如因网络问题无法成功呼叫，Web Service 将抛出异常，请调用方处理异常，如使用 Try..Catch。

通过返回的 Ack 值检查 呼叫是否出错。返回的 Message 值是异常消息，其中存在错误详细说明。

2.3 接口数据

- **功能说明:** 本 WS 实现的主要功能介绍。
- **调用:** Shipping Tool 调用远程对象名称、实现方法。
- **传入参数:**
 - 英文名称: Web Service 中的参数名。
 - 中文名称: 参数的中文解释。
 - 类型: 参数数值类型
 - 对照表: 为当前参数值, 由 Shipping Tool API 提供标准数据表。
 -

String	字符串
()	表示数值长度及精度
Integer	整数
Boolean	布尔类型
Double	小数
GUID	GUID
Optional	可选输入
Required	不允许为空
Always	有返回值
Conditional	根据条件决定是否返回值

- 返回值: Web Service 返回给调用方的数值。
- 常见错误: Web Service 执行过程中, 遇到参数或业务异常, 则抛出异常给调用方处理。

3 接口说明

3.1 Shipping Tool 提供的接口

接口名称	描述	使用方
AddAPACShippingPackage	用于上传包裹信息到 ShippingTool	第三方开发商
GetAPACShippingLabel	用于打印详情单，包括 A4 标签格式的详情单和热敏标签格式的详情单	第三方开发商
ConfirmAPACShippingPackage	确认并交运包裹信息	第三方开发商
CancelAPACShippingPackage	取消并删除包裹信息	第三方开发商
GetAPACShippingPackage	获取包裹信息详情	第三方开发商
VerifyAPACShippingUser	验证用户授权是否成功	第三方开发商
GetAPACShippingRate	计算包裹运费	第三方开发商
GetAPACShippingPackageStatus	获取包裹最新状态	第三方开发商
RecreateAPACShippingPackage	重新发货	第三方开发商
GetAPACShippingTrackCode	查询物品的包裹跟踪号	第三方开发商
GetAPACShippingLabels	用于打印多个包裹（不超过 10 个）的详情单，呼叫成功后会返回标签流。	第三方开发商

3.1.1 AddAPACShippingPackage

Shipping Tool 用户通过调用该方法上传一个需要发货的包裹信息，Shipping Tool 将返回申请到的包裹追踪号。

每次呼叫只限上传一个包裹，一个包裹可以包含多个物品。

每个物品必须为在 eBay 成交的物品。

3.1.1.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本，可用值： 2.0.0
OrderDetail		Cardinality - One	
OrderDetail / EMSPickUpType	Integer	Required	揽收方式，可用值： 0 - 上门揽收 1 - 卖家自送
OrderDetail/ PickupAddress		Cardinality - Zero to One	揽收地址信息，如此包裹需要 EMS 上门揽收，该地址信息必须填写完整。 揽收地址现阶段只支持部分城市，province/city/district 值请参考附表 4.5。 如为卖家自送，则可不添加此栏。 (上门揽收时为必须，OrderDetail /EMSPickUpType = 0)
../PickUpAddress/ Contact	String(64)	Required	联系人
../PickUpAddress/ Company	String(128)	Optional	公司
../PickUpAddress/ Street	String(200)	Required	街道

../PickUpAddress/ District	String(64)	Required	区，输入相应区的代码，请参考揽收地址代码表
../PickUpAddress/ City	String(64)	Required	城市，输入相应城市的代码，请参考揽收地址代码表
../PickUpAddress/ Province	String(64)	Required	省，输入相应省份的代码，请参考揽收地址代码表
../PickUpAddress/ Postcode	String(6)	Required	邮编
../PickUpAddress/ Country	String(64)	Required	国家
../PickUpAddress/ Email	String(128)	Required	电邮
../PickUpAddress/ Mobile	String(32)	Required	手机；方便揽收人员上门揽收前联系，必须填写。
../PickUpAddress/ Phone	String(32)	Required	固话
OrderDetail/ ShipFromAddress		Cardinality - One	寄件人地址信息，必须以英文填写。此地址将被打印在标签的寄件人地址一栏中。
../ShipFromAddress/ Contact	String(64)	Required	联系人
../ShipFromAddress/ Company	String(128)	Optional	公司
../ShipFromAddress/ Street	String(200)	Required	街道
../ShipFromAddress/ District	String(64)	Required	区
../ShipFromAddress/ City	String(64)	Required	城市
../ShipFromAddress/ Province	String(64)	Required	省
../ShipFromAddress/ Postcode	String(6)	Required	邮编
../ShipFromAddress/ Country	String(64)	Required	国家

../ShipFromAddress/ Email	String(128)	Required	电邮
../ShipFromAddress/ Mobile	String(32)	Required	手机号
OrderDetail/ ShipToAddress		Cardinality - One	收件人地址信息。此地址将被打印在标签的收件人地址一栏中。
../ShipToAddress/ Contact	String(64)	Required	联系人
../ShipToAddress/ Company	String(128)	Optional	公司
../ShipToAddress/ Street	String(200)	Required	街道
../ShipToAddress/ City	String(64)	Required	城市
../ShipToAddress/ Province	String(64)	Required	省
../ShipToAddress/ Country	String(64)	Required	国家
../ShipToAddress/ CountryCode	String(2)	Required	国家代码，与 eBay API 里的标准国家代码一致。 可用值： US,AA,GU,PR,AS,FM,MH,MP,PW,PR,VI, AU
../ShipToAddress/ Postcode	String(32)	Required	邮编
../ShipToAddress/ Phone	String(32)	Optional	固话
../ShipToAddress/ Email	String(128)	Required	电邮
OrderDetail/ ItemList		Cardinality - One	
OrderDetail/ ItemList / Item		Cardinality - One to Many	货品信息
../Item/	String(32)	Required	eBay 物品号

eBayItemID			
../Item/ eBayTransactionID	String(20)	Required	eBay 交易号, 拍卖的物品请输入 0
../Item/ eBayBuyerID	String(64)	Required	eBay 买家 ID
../Item/ eBayItemTitle	String(55)	Optional	eBay 商品标题
../Item/ eBayEmail	String(128)	Optional	买家 eBay 电邮
../Item/ SoldQTY	Integer	Optional	卖出数量
../Item/ PostedQTY	Integer	Required	寄货数量, 不能为 0
../Item/ SalesRecordNumber	Int	Optional	用户从 eBay 上下载的时 eBay 销售编号
../Item/ OrderSalesRecordNumber	int	Optional	订单销售编号, 如果在 eBay 上合并订单, 会产生一个新的 SalesRecordNumber
../Item/ OrderID	String(16)	Optional	eBay 合并订单时生成的一个新的 Order ID
../Item/ eBaySiteID	Integer	Optional	站点 ID
../Item/ ReceivedAmount	Double	Optional	实际收到金额
../Item/ PaymentDate	Datetime	Optional	买家付款日期
../Item/ SoldPrice	Double	Optional	卖出价格
../Item/ SoldDate	Datetime	Optional	卖出日期
../Item/ CurrencyCode	String(3)	Optional	货币符号, 可用值: USD
../Item/ EBayMessage	String(256)	Optional	买家 eBay 留言
../Item/	String(128)	Optional	买家 PayPal 电邮地址

PayPalEmail			
../Item/ PayPalMessage	String(256)	Optional	买家 PayPal 留言
../Item/ Note	String(256)	Optional	附注
OrderDetail/ ItemList/ Item/ SKU		Cardinality - One	产品报关信息。此信息将被打印在标签内件信息一栏中。
../SKU/ SKUID	String(50)	Optional	SKU ID
../SKU/ DeclaredValue	Double	Required	物品申报价值
../SKU/ Weight	Double	Required	物品重量
../SKU/ CustomsTitleCN	String(55)	Required	中文报关名称
../SKU/ CustomsTitleEN	String(55)	Required	英文报关名称
../SKU/ OriginCountryCode	String(64)	Required	原产地

3.1.1.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： <ul style="list-style-type: none"> • Failure • Success • Partial Failure • Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同

Version	String	Always	API 版本, 返回值: 2.0.0
TrackCode	String(16)	Conditionally	从 EMS 获取的包裹跟踪号, 仅当 Ack 为 Success 时返回。

3.1.2 GetAPACShippingLabel

用于打印详情单，呼叫成功后会返回标签流。

3.1.2.1 Request


Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本，可用值： 2.0.0
PageSize	Integer	Required	标签格式，可用值： 0 - 适用于打印 A4 格式标签 1 - 适用于打印 4 寸 的热敏标签纸格式 标签
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号。不同国家的包裹需要分开打印。

3.1.2.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 2.0.0



Label	Byte Array	Conditional	标签流，仅当 Ack 为 Success 时返回



3.1.3 ConfirmAPACShippingPackage

用于确认订单，确认订单成功之后，订单会上传到 EMS 的系统当中。

3.1.3.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本，可用值： 2.0.0
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号

3.1.3.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： <ul style="list-style-type: none"> • Failure • Success • Partial Failure • Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 2.0.0

3.1.4 CancelAPACShippingPackage

用于取消并删除在交运前的订单

3.1.4.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本, 可用值: 2.0.0
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号

3.1.4.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> • Failure • Success • Partial Failure • Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 2.0.0

3.1.5 GetAPACShippingPackage

用于获取包裹的详细信息

3.1.5.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本, 可用值: 2.0.0
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号

3.1.5.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> • Failure • Success • Partial Failure • Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 2.0.0
OrderDetail		Cardinality - One	
OrderDetail / EMSPickUpType	Integer	Always	揽收方式, 可用值: 0 - 上门揽收 1 - 卖家自送
OrderDetail/ PickUpAddress		Cardinality - Zero to One	揽收地址信息。 卖家自送类型时不返回该值。

../PickUpAddress/ Contact	String(64)	Conditional	联系人
../PickUpAddress/ Company	String(128)	Conditional	公司
../PickUpAddress/ Street	String(200)	Conditional	街道
../PickUpAddress/ District	String(64)	Conditional	区, 输入相应区的代码, 请参考揽收地址代码表
../PickUpAddress/ City	String(64)	Conditional	城市, 输入相应城市的代码, 请参考揽收地址代码表
../PickUpAddress/ Province	String(64)	Conditional	省, 输入相应省份的代码, 请参考揽收地址代码表
../PickUpAddress/ Postcode	String(6)	Conditional	邮编
../PickUpAddress/ Country	String(64)	Conditional	国家
../PickUpAddress/ Email	String(128)	Conditional	电邮
../PickUpAddress/ Mobile	String(32)	Conditional	手机; 方便揽收人员上门揽收前联系, 必须填写。
../PickUpAddress/ Phone	String(32)	Conditional	固话
OrderDetail/ ShipFromAddress		Cardinality - One	寄件人地址信息。
../ShipFromAddress/ Contact	String(64)	Always	联系人
../ShipFromAddress/ Company	String(128)	Always	公司
../ShipFromAddress/ Street	String(200)	Always	街道
../ShipFromAddress/ District	String(64)	Always	区
../ShipFromAddress/ City	String(64)	Always	城市
../ShipFromAddress/ Province	String(64)	Always	省

Province			
../ShipFromAddress/ Postcode	String(6)	Always	邮编
../ShipFromAddress/ Country	String(64)	Always	国家
../ShipFromAddress/ Email	String(128)	Always	电邮
../ShipFromAddress/ Mobile	String(32)	Always	手机号
OrderDetail/ ShipToAddress		Cardinality - One	收件人地址信息
../ShipToAddress/ Contact	String(64)	Always	联系人
../ShipToAddress/ Company	String(128)	Conditional	公司
../ShipToAddress/ Street	String(200)	Always	街道
../ShipToAddress/ City	String(64)	Always	城市
../ShipToAddress/ Province	String(64)	Always	省
../ShipToAddress/ Country	String(64)	Always	国家
../ShipToAddress/ CountryCode	String(2)	Always	国家代码，与 eBay API 里的标准国家代码一致。 可用值： US,AA,GU,PR,AS,FM,MH,MP,PW,PR,VI, AU
../ShipToAddress/ Postcode	String(32)	Always	邮编
../ShipToAddress/ Phone	String(32)	Conditional	固话
../ShipToAddress/ Email	String(128)	Always	电邮
OrderDetail/		Cardinality - One	

ItemList			
OrderDetail/ ItemList / Item		Cardinality - One to Many	货品信息
../Item/ eBayItemID	String(32)	Always	eBay 物品号
../Item/ eBayTransactionID	String(20)	Always	eBay 交易号
../Item/ eBayBuyerID	String(64)	Always	eBay 买家 ID
../Item/ eBayItemTitle	String(55)	Conditional	eBay 商品标题
../Item/ eBayEmail	String(128)	Conditional	买家 eBay 电邮
../Item/ SoldQTY	Integer	Conditional	卖出数量
../Item/ PostedQTY	Integer	Always	寄货数量
../Item/ SalesRecordNumber	Int	Conditional	用户从 eBay 上下载的时 eBay 销售编号
../Item/ OrderSalesRecordNumber	int	Conditional	订单销售编号, 如果在 eBay 上合并订单, 会产生一个新的 SalesRecordNumber
../Item/ OrderID	String(16)	Conditional	eBay 合并订单时生成的一个新的 Order ID
../Item/ eBaySiteID	Integer	Conditional	站点
../Item/ ReceivedAmount	Double	Conditional	收到金额
../Item/ PaymentDate	Datetime	Conditional	付款日期
../Item/ SoldPrice	Double	Conditional	卖出价格
../Item/ SoldDate	Datetime	Conditional	卖出日期

../Item/ CurrencyCode	String(3)	Conditional	货币符号, 可用值: USD
../Item/ EBayMessage	String(256)	Conditional	eBay 留言
../Item/ PayPalEmail	String(128)	Conditional	买家 PayPal 电邮
../Item/ PayPalMessage	String(256)	Conditional	PayPal 留言
../Item/ Note	String(256)	Conditional	附注
OrderDetail/ ItemList/ Item/ SKU		Cardinality - One	产品报关信息
../SKU/ SKUID	String(50)	Conditional	SKU ID
../SKU/ DeclaredValue	Double	Always	申报价值
../SKU/ Weight	Double	Always	重量
../SKU/ CustomsTitleCN	String(55)	Always	中文报关名称
../SKU/ CustomsTitleEN	String(55)	Always	英文报关名称
../SKU/ OriginCountryCode	String(64)	Always	原产地

3.1.6 VerifyAPACShippingUser

用于验证用户授权是否成功。

3.1.6.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本, 可用值: 2.0.0

3.1.6.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 2.0.0

3.1.7 GetAPACShippingPackageStatus

获取一个包裹的当前状态

3.1.7.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本, 可用值: 2.0.0
TrackCode	String	Required	包裹跟踪号

3.1.7.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 2.0.0
Status	Int	Always	包裹当前状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> 0 待交运 4 揽收拒绝 5 投递成功 6 投递失败 7 卖家自送

			8 上门揽收 9 订单取消 10 运输中
Note	String	Conditional	补充信息

3.1.8 GetAPACShippingRate

根据包裹重量、保险、运输服务等获取运费。

3.1.8.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本, 可用值: 2.0.0
ShipCode	Int	Required	服务类型, 可用值: 0 - 中美国际 e 邮宝 1 - 中澳国际 e 邮宝
CountryCode	String(2)	Required	目前只支持 US, AU
Weight	Double	Required	包裹重量
InsuranceType	Int	Conditional	预留给。 ShipCode 为 0, 1 时的输入会忽略
InsuranceAmount	Double	Conditional	预留给。 ShipCode 为 0, 1 时的输入会忽略
MailType	Int	Required	预留给 ShipCode 为 0, 1 时的输入会忽略

3.1.8.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息

Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 2.0.0
DeliveryCharge	Double	Always	运费
AdditionalCharge	Double	Always	额外费用
InsuranceFee	Double	Always	保险费用

3.1.9 RecreateAPACShippingPackage

用于重新发货。重新发货成功之后会返回一个新的跟踪号，并且订单会移动到待交运文件夹里面。

3.1.9.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本，可用值： 2.0.0
TrackCode	String	Required	包裹跟踪号

3.1.9.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 2.0.0
TrackCode	String	Always	重发后的包裹跟踪号

3.1.10 GetAPACShippingTrackCode

用于根据 ItemID 及 TransactionID 查询一个物品的包裹跟踪号。

3.1.10.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本, 可用值: 2.0.0
eBayItemID	String	Required	eBay 物品号
eBayTransactionID	String	Required	eBay 交易号

3.1.10.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 2.0.0
TrackCode	String	Conditional	包裹跟踪号

3.1.11 GetAPACShippingLabels

用于打印多个包裹（不超过 10 个）的详情单，呼叫成功后会返回标签流。

3.1.11.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	Shipping Tool API 版本，可用值： 2.0.0
PageSize	Integer	Required	标签格式，可用值： 0 - 适用于打印 A4 格式标签 1 - 适用于打印 4 寸 的热敏标签纸格式 标签
TrackCodeList		Cardinality - One	
TrackCodeList / TrackCode	String[]	Required	多个包裹跟踪号，最多为 10 个。 不同国家的包裹需要分开打印。

3.1.11.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： <ul style="list-style-type: none"> Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值：



			2.0.0
Label	Byte Array	Conditional	标签流，仅当 Ack 为 Success 时返回



4 附录

4.1 错误代码

4.1.1 API Level Errors

API错误信息	错误原因与解决方法
Invalid request	输入为空
Invalid APIDevUserID	APIDevUserID 值不正确或无效 检查 APIDevUserID 是否正确 联系 eBay 来确认 APIDevUserID 是否仍然有效
Invalid APISellerUserID	APISellerUserID 值不正确
Invalid APIPassword	APIPassword 值不正确
Invalid Web Service version	Web Service 的版本不正确 使用最新的 API 版本
Your application is not authorized to make this call.	用户没有授权给开发商
You have reached the call limit.	已达每日的 API 呼叫次数 联系 PushAuction 以提升每日呼叫数量限制
Internal error occurred	原因不明, 请联系 PushAuction 核查
This eBay account must be SELLER UPLOAD in preference in order to use API.	用户需要在习惯设定设为“手工上传订单或 API”才可以使用 API
This eBay account (***) has been blocked from ePacket shipping service due to policy violation. Please contact eBay customer support to appeal or reinstate.	eBay 账户违反国际 e 邮宝使用条款 (例如上传非 eBay 订单等), 此账户现在不能使用国际 e 邮宝。如需申诉或申请恢复使用, 请联络 eBay。

4.1.2 Request Level Errors

API错误信息	错误原因与解决方法
Item is required	没有输入物品
OrderDetail is required	没有输入OrderDetail
ItemList is required	没有输入ItemList
ShipFromAddress is required	没有输入寄件人地址
ShipToAddress is required	没有输入收件人地址
PickUpAddress is required	选择了上门揽收但是没有输入揽收地址

Invalid EMSPickUpType	EMSPickUpType为0和1时才有效
This transaction already exists	此交易已经存在
Invalid eBayBuyerID	必须有买家ID
Invalid eBayItemID	必须有物品号。所有物品的交易必须来自 eBay，交易编号必须对应相关 eBay 帐号
Invalid eBayTransactionID	必须有交易号，交易号为由数字组成所有物品的交易必须来自 eBay，交易编号必须对应相关 eBay 帐号
Invalid ShipToAddress	没有输入收件人地址 检查收件人地址
Invalid ShipToAddress (City).	收件人地址城市输入不正确
Invalid ShipToAddress (Contact).	收件人地址联系人输入不正确
Invalid ShipToAddress (Country).	收件人地址国家名称输入不正确
Invalid ShipToAddress (CountryCode).	收件人地址国家代码输入不正确
Invalid ShipToAddress (Postcode).	收件人地址邮编输入不正确
Invalid ShipToAddress (Province).	收件人地址省份输入不正确
Invalid ShipToAddress (Street).	收件人地址街道输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Email)	收件人地址电邮输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Company)	收件人地址公司输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Mobile)	收件人地址手机输入不正确
Invalid PickupAddress	揽收地址不完整 检查揽收地址，确保地址是EMS可揽收地址
Invalid PickupAddress (Province).	揽收地址省份输入不正确
Invalid PickupAddress (City).	揽收地址城市输入不正确
Invalid PickupAddress (District).	揽收地址区输入不正确
Invalid PickupAddress (Contact).	揽收地址联系人输入不正确
Invalid PickupAddress (Country).	揽收地址国家输入不正确
Invalid PickupAddress (Email)	揽收地址电邮输入不正确
Invalid PickupAddress (Company)	揽收地址公司输入不正确
Invalid PickupAddress (Mobile)	揽收地址手机输入不正确
Invalid ShipFromAddress	寄件人地址没有输入 检查寄件人地址
Invalid ShipFromAddress (City).	寄件人地址城市输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Contact).	寄件人地址联系人输入不正确

Invalid ShipFromAddress (Country).	寄件人地址国家输入不正确
Invalid ShipFromAddress (District).	寄件人地址区输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Postcode).	寄件人地址邮编输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Province).	寄件人地址省份输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Street).	寄件人地址街道输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Email)	寄件人地址电邮输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Company)	寄件人地址公司输入不正确
Invalid ShipFromAddress (Phone)	寄件人地址手机输入不正确
Invalid CustomsTitleEN	英文报关名称输入不正确
Invalid DeclaredValue	申报价值输入不正确
Invalid OriginCountryCode	原产地国家代码输入不正确
Invalid OriginCountryName	原产地国家名称输入不正确
Invalid Weight	重量输入不正确
Invalid TrackCode	输入的包裹跟踪号不正确或者不是此用户的包裹跟踪号
User not match.	不是当前用户的订单，不能进行操作
Order has been confirmed and can't be canceled.	订单已经交运不能取消
Order has already been confirmed.	已经交运的订单不能再次确认
Failed to add package info.	添加包裹失败
Failed to cancel package.	取消包裹失败
Failed to confirm package.	确认包裹失败
Invalid TrackCodeList	包裹跟踪号输入不正确
Invalid TrackCodeList QTY	包裹跟踪号数量不正确

4.2 收件人国家代码

Country Code	Country Name	Shipping Tool Country Name
US	UNITED STATES	USA
AA	APO/FPO/DPO	USA
GU	GUAM	USA
PR	PUERTO RICO	USA
AS	AMERICAN SAMOA	USA
MH	Marshall Islands	USA
PW	Palau	USA
VI	Virgin Islands, U.S.	USA
FM	Micronesia, Federated States Of	USA
MP	Northern Mariana Islands	USA

AU	Australia	Australia
----	-----------	-----------

4.3 货币符号

Currency Code	Currency Name
AUD	Australian Dollar
CAD	Canadian Dollar
CHF	Swiss Franc
EUR	Euro
GBP	British Pound
HKD	Hong Kong Dollar
PHP	Philippine Peso
SGD	Singapore Dollar
USD	U.S. Dollar
AUD	Australian Dollar
CAD	Canadian Dollar

4.4 eBay 站点列表

eBay Site	eBay Site ID
US	0
Canada	1
CanadaFrench	25
UK	2
Australia	3
Austria	4
Belgium_French	5
Belgium_Dutch	9
France	6
Germany	7
Italy	8
Netherlands	10
Spain	11
Switzerland	12
eBayMotors	14
HongKong	15
Singapore	16
India	17
Ireland	19
Philippines	21
Poland	22

4.5 揽收地址代码

Code	Name	Type
province	110000	北京
city	110100	北京市
district	110101	东城区
district	110102	西城区
district	110103	崇文区
district	110104	宣武区
district	110105	朝阳区
district	110106	丰台区
district	110107	石景山区
district	110108	海淀区
district	110109	门头沟区
district	110111	房山区
district	110112	通州区
district	110113	顺义区
district	110114	昌平区
district	110115	大兴区
district	110116	怀柔区
district	110117	平谷区
district	110228	密云县
district	110229	延庆县
district	110230	其它区
province	120000	天津
city	120100	天津市
district	120101	和平区
district	120102	河东区
district	120103	河西区
district	120104	南开区
district	120105	河北区
district	120106	红桥区
district	120107	塘沽区
district	120108	汉沽区
district	120109	大港区
district	120110	东丽区
district	120111	西青区
district	120112	津南区
district	120113	北辰区
district	120114	武清区
district	120115	宝坻区
district	120221	宁河县

district	120223	静海县
district	120225	蓟县
district	120226	其它区
province	310000	上海
city	310100	上海市
district	310101	黄浦区
district	310103	卢湾区
district	310104	徐汇区
district	310105	长宁区
district	310106	静安区
district	310107	普陀区
district	310108	闸北区
district	310109	虹口区
district	310110	杨浦区
district	310112	闵行区
district	310113	宝山区
district	310114	嘉定区
district	310115	浦东新区
district	310116	金山区
district	310117	松江区
district	310118	青浦区
district	310119	南汇区
district	310120	奉贤区
district	310152	川沙区
district	310230	崇明县
district	310231	其它区
province	320000	江苏省
city	320100	南京市
district	320102	玄武区
district	320103	白下区
district	320104	秦淮区
district	320105	建邺区
district	320106	鼓楼区
district	320107	下关区
district	320111	浦口区
district	320113	栖霞区
district	320114	雨花台区
district	320115	江宁区
district	320116	六合区
district	320124	溧水县
district	320125	高淳县
district	320126	其它区
city	320500	苏州市

district	320502	沧浪区
district	320503	平江区
district	320504	金阊区
district	320505	虎丘区
district	320506	吴中区
district	320507	相城区
district	320581	常熟市
district	320582	张家港市
district	320583	昆山市
district	320584	吴江市
district	320585	太仓市
district	320594	新区
district	320595	园区
district	320596	其它区
city	321200	泰州市
district	321201	市辖区
district	321202	海陵区
district	321203	高港区
district	321281	兴化市
district	321282	靖江市
district	321283	泰兴市
district	321284	姜堰市
city	320200	无锡
district	320202	崇安区
district	320203	南长区
district	320204	北塘区
district	320205	锡山区
district	320206	惠山区
district	320211	滨湖区
district	321881	江阴市
district	320282	宜兴市
district	320296	新区
district	320297	其它区
city	321000	扬州市
district	321002	广陵区
district	321003	邗江区
district	321011	维扬区
district	321023	宝应县
district	321081	仪征市
district	321084	高邮市
district	321088	江都市
district	321092	经济开发区
district	321093	其它区

city	320700	连云港市
district	320703	连云区
district	320705	新浦区
district	320706	海州区
district	320721	赣榆县
district	320722	东海县
district	320723	灌云县
district	320724	灌南县
district	320725	其它区
city	320400	常州市
district	320402	天宁区
district	320405	戚墅堰区
district	320411	新北区
district	320412	武进区
district	320482	金坛市
district	320483	其它区
district	320404	钟楼区
district	320481	溧阳市
city	321100	镇江
district	321102	京口区
district	321111	润州区
district	321112	丹徒区
district	321181	丹阳市
district	321182	扬中市
district	321183	句容市
district	321184	其它区
province	330000	浙江省
city	330100	杭州市
district	330102	上城区
district	330103	下城区
district	330104	江干区
district	330105	拱墅区
district	330106	西湖区
district	330108	滨江区
district	330109	萧山区
district	330110	余杭区
district	330122	桐庐县
district	330127	淳安县
district	330182	建德市
district	330183	富阳市
district	330185	临安市
district	330186	其它区
city	330300	温州市

district	330302	鹿城区
district	330303	龙湾区
district	330304	瓯海区
district	330322	洞头县
district	330324	永嘉县
district	330326	平阳县
district	330327	苍南县
district	330328	文成县
district	330329	泰顺县
district	330381	瑞安市
district	330382	乐清市
district	330383	其它区
city	330200	宁波市
district	330203	海曙区
district	330204	江东区
district	330205	江北区
district	330206	北仑区
district	330211	镇海区
district	330212	鄞州区
district	330225	象山县
district	330226	宁海县
district	330281	余姚市
district	330282	慈溪市
district	330283	奉化市
district	330284	其它区
city	330700	金华市
district	330701	市辖区
district	330702	婺城区
district	330703	金东区
district	330723	武义县
district	330726	浦江县
district	330727	磐安县
district	330781	兰溪市
district	330782	义乌市
district	330783	东阳市
district	330784	永康市
city	330400	嘉兴
district	330402	南湖区
district	330411	秀洲区
district	330421	嘉善县
district	330424	海盐县
district	330481	海宁市
district	330482	平湖市

district	330483	桐乡市
district	330484	其它区
city	330600	绍兴市
district	330602	越城区
district	330621	绍兴县
district	330624	新昌县
district	330681	诸暨市
district	330682	上虞市
district	330683	嵊州市
district	330684	其它区
province	350000	福建省
city	350100	福州市
district	350102	鼓楼区
district	350103	台江区
district	350104	仓山区
district	350105	马尾区
district	350111	晋安区
district	350121	闽侯县
district	350122	连江县
district	350123	罗源县
district	350124	闽清县
district	350125	永泰县
district	350128	平潭县
district	350181	福清市
district	350182	长乐市
district	350183	其它区
city	350200	厦门市
district	350203	思明区
district	350205	海沧区
district	350206	湖里区
district	350211	集美区
district	350212	同安区
district	350213	翔安区
district	350214	其它区
city	350300	莆田市
district	350301	市辖区
district	350302	城厢区
district	350303	涵江区
district	350304	荔城区
district	350305	秀屿区
district	350322	仙游县
city	350600	漳州市
district	350602	芗城区

district	350603	龙文区
district	350622	云霄县
district	350623	漳浦县
district	350624	诏安县
district	350625	长泰县
district	350626	东山县
district	350627	南靖县
district	350628	平和县
district	350629	华安县
district	350681	龙海市
district	350682	其它区
province	370000	山东省
city	370200	青岛市
district	370202	市南区
district	370203	市北区
district	370205	四方区
district	370211	黄岛区
district	370212	崂山区
district	370213	李沧区
district	370214	城阳区
district	370251	开发区
district	370281	胶州市
district	370282	即墨市
district	370283	平度市
district	370284	胶南市
district	370285	莱西市
district	370286	其它区
province	440000	广东省
city	440100	广州市
district	440103	荔湾区
district	440104	越秀区
district	440105	海珠区
district	440106	天河区
district	440111	白云区
district	440112	黄埔区
district	440113	番禺区
district	440114	花都区
district	440115	南沙区
district	440116	萝岗区
district	440183	增城市
district	440184	从化市
district	440188	东山区
district	440189	其它区

city	440300	深圳市
district	440303	罗湖区
district	440304	福田区
district	440305	南山区
district	440306	宝安区
district	440307	龙岗区
district	440308	盐田区
district	440309	其它区
city	441900	东莞市
district	441900	东莞市
city	440600	佛山市
district	440601	市辖区
district	440604	禅城区
district	440605	南海区
district	440606	顺德区
district	440607	三水区
district	440608	高明区
city	442000	中山市
district	442000	中山市
city	440700	江门市
district	440703	蓬江区
district	440705	新会区
district	440781	台山市
district	440784	鹤山市
district	440785	恩平市
district	440786	其它区
district	440704	江海区
district	440783	开平市
city	441300	惠州市
district	441302	惠城区
district	441322	博罗县
district	441323	惠东县
district	441325	其它区
district	441303	惠阳区
district	441324	龙门县
province	130000	河北
city	130100	石家庄
district	130102	长安区
district	130103	桥东区
district	130104	桥西区
district	130105	新华区
district	130107	井陉矿区
district	130108	裕华区

district	130121	井陘县
district	130123	正定县
district	130124	栾城县
district	130125	行唐县
district	130126	灵寿县
district	130127	高邑县
district	130128	深泽县
district	130129	赞皇县
district	130130	无极县
district	130131	平山县
district	130132	元氏县
district	130133	赵县
district	130181	辛集市
district	130182	藁城市
district	130183	晋州市
district	130184	新乐市
district	130185	鹿泉市
district	130186	其它区
province	210000	辽宁
city	210100	沈阳
district	210102	和平区
district	210103	沈河区
district	210104	大东区
district	210105	皇姑区
district	210106	铁西区
district	210111	苏家屯区
district	210112	东陵区
district	210113	新城子区
district	210114	于洪区
district	210122	辽中县
district	210123	康平县
district	210124	法库县
district	210181	新民市
district	210182	浑南新区
district	210183	张士开发区
district	210184	沈北新区
district	210185	其它区
city	210200	大连
district	210202	中山区
district	210203	西岗区
district	210204	沙河口区
district	210211	甘井子区
district	210212	旅顺口区

district	210213	金州区
district	210224	长海县
district	210251	开发区
district	210281	瓦房店市
district	210282	普兰店市
district	210283	庄河市
district	210297	岭前区
district	210298	其它区
province	410000	河南
city	410100	郑州
district	410102	中原区
district	410103	二七区
district	410104	管城回族区
district	410105	金水区
district	410106	上街区
district	410151	惠济区
district	410122	中牟县
district	410181	巩义市
district	410182	荥阳市
district	410183	新密市
district	410184	新郑市
district	410185	登封市
district	410186	郑东新区
district	410187	高新区
district	410188	其它区
city	411300	南阳
district	411302	宛城区
district	411303	卧龙区
district	411321	南召县
district	411322	方城县
district	411323	西峡县
district	411324	镇平县
district	411325	内乡县
district	411326	淅川县
district	411327	社旗县
district	411328	唐河县
district	411329	新野县
district	411330	桐柏县
district	411381	邓州市
district	411382	其它区
province	420000	湖北
city	420100	武汉
district	420102	江岸区

district	420103	江汉区
district	420104	硚口区
district	420105	汉阳区
district	420106	武昌区
district	420107	青山区
district	420111	洪山区
district	420112	东西湖区
district	420113	汉南区
district	420114	蔡甸区
district	420115	江夏区
district	420116	黄陂区
district	420117	新洲区
district	420118	其它区
province	500000	重庆
city	500100	重庆
district	500101	万州区
district	500102	涪陵区
district	500103	渝中区
district	500104	大渡口区
district	500105	江北区
district	500106	沙坪坝区
district	500107	九龙坡区
district	500108	南岸区
district	500109	北碚区
district	500110	万盛区
district	500111	双桥区
district	500112	渝北区
district	500113	巴南区
district	500114	黔江区
district	500115	长寿区
district	500122	綦江县
district	500123	潼南县
district	500124	铜梁县
district	500125	大足县
district	500126	荣昌县
district	500127	璧山县
district	500128	梁平县
district	500129	城口县
district	500130	丰都县
district	500131	垫江县
district	500132	武隆县
district	500133	忠县
district	500134	开县

district	500135	云阳县
district	500136	奉节县
district	500137	巫山县
district	500138	巫溪县
district	500140	石柱土家族自治县
district	500141	秀山土家族苗族自治县
district	500142	酉阳土家族苗族自治县
district	500143	彭水苗族土家族自治县
district	500181	江津区
district	500182	合川区
district	500183	永川区
district	500184	南川区
district	500385	其它区
province	510000	四川
city	510100	成都
district	510104	锦江区
district	510105	青羊区
district	510106	金牛区
district	510107	武侯区
district	510108	成华区
district	510112	龙泉驿区
district	510113	青白江区
district	510114	新都区
district	510115	温江区
district	510121	金堂县
district	510122	双流县
district	510124	郫县
district	510129	大邑县
district	510131	蒲江县
district	510132	新津县
district	510181	都江堰市
district	510182	彭州市
district	510183	邛崃市
district	510184	崇州市
district	510185	其它区
province	530000	云南
city	530100	昆明
district	530102	五华区
district	530103	盘龙区
district	530111	官渡区
district	530112	西山区
district	530113	东川区
district	530121	呈贡县

district	530122	晋宁县
district	530124	富民县
district	530125	宜良县
district	530126	石林彝族自治县
district	530127	嵩明县
district	530128	禄劝彝族苗族自治县
district	530129	寻甸回族彝族自治县
district	530181	安宁市
district	530182	其它区