

eBay e-Express API 说明文档



eBay CBT
21/04/2014

Table of Contents

1	概述.....	4
1.1	写作目的.....	4
1.2	本文读者.....	4
1.3	范围.....	4
2	交互方式.....	4
2.1	通信方式.....	4
2.2	错误处理.....	4
2.3	接口数据.....	5
3	接口说明.....	6
3.1	Shipping Tool 提供的接口.....	6
3.1.1	AddHKShippingPackage	7
3.1.2	GetHKShippingLabel.....	12
3.1.3	CancelHKShippingPackage	13
3.1.4	GetHKShippingPackage	15
3.1.5	VerifyHKShippingUser	20
3.1.6	GetHKShippingPackageStatus	21
3.1.7	GetHKShippingRate	23
3.1.8	RecreateHKShippingPackage	25
3.1.9	GetHKShippingTrackCode	26
3.1.10	GetHKShippingLabels	27
3.1.11	GetHKPostZone	28
3.1.12	AddHKBulkOrder	30
3.1.13	GetHKBulkOrder.....	30
3.1.14	GetHKBulkOrderCharge	30
3.1.15	CancelHKBulkOrder.....	30
4	附录.....	30
4.1	错误代码.....	30
4.1.1	API Level Errors	30
4.1.2	Request Level Errors	30

4.2	收件人国家代码.....	32
4.3	货币符号.....	32
4.4	eBay 站点列表.....	33
4.5	Shipping Code	34
4.6	Insurance Type	34
4.1	Mail Type.....	34
4.1	Page Size	34
4.1	Item Category.....	34

1 概述

1.1 写作目的

本文档提供给期望通过 e-Express API 使用 e-Express 服务的第三方开发商及相关人员进行沟通开发参考。

第三方开发技术人员应该以此文档为基础进行数据交互程序的开发工作。

1.2 本文读者

本文主要读者为第三方开发商的程序设计员、开发员、测试员。

读者应该具有 Web Service 基础知识。

1.3 范围

基于 Webservice 的方式，本文档提供第三方平台与 ec-Ship 进行数据访问的接口说明。请以网上发布的版本为准。

2 交互方式

2.1 通信方式

Shipping Tool 通过标准 Web Service SOAP 方式对外提供应用服务。

沙盒测试地址为：<http://easyshipws.pushauction.net/orderhkservice.asmx>

正式运作地址为：<http://shippingapi.ebay.com.hk/production/v1/orderhkservice.asmx>

WSDL 请在测试地址获取。

2.2 错误处理

如在不控错误下，如因网络问题无法成功呼叫，Web Service 将抛出异常，请调用方处理异常，如使用 Try..Catch。

通过返回的 Ack 值检查 呼叫是否出错。返回的 Message 值是异常消息，其中存在错误明细说明。

2.3 接口数据

- **功能说明：**本 WS 实现的主要功能介绍。
- **调用：**Shipping Tool 调用远程对象名称、实现方法。
- **传入参数：**
 - 英文名称：Web Service 中的参数名。
 - 中文名称：参数的中文解释。
 - 类型：参数数值类型
 - 对照表：为当前参数值，由 Shipping Tool API 提供标准数据表。

○

String	字符串
()	表示数值长度及精度
Integer	整数
Boolean	布尔类型
Double	小数
GUID	GUID
Optional	可选输入
Required	不允许为空
Always	有返回值
Conditional	根据条件决定是否有返回值

- 返回值：Web Service 返回给调用方的数值。
- 常见错误：Web Service 执行过程中，遇到参数或业务异常，则抛出异常给调用方处理。

3 接口说明

3.1 ec-Ship 提供的接口

接口名称	描述	使用方
AddHKShippingPackage	用于上传包裹信息到 ec-Ship	第三方开发商
GetHKShippingLabel	用于打印详情单，包括 A4 标签格式的详情单和热敏标签格式的详情单	第三方开发商
CancelHKShippingPackage	取消并删除包裹信息	第三方开发商
GetHKShippingPackage	获取包裹信息详情	第三方开发商
VerifyHKShippingUser	验证用户授权是否成功	第三方开发商
GetHKShippingRate	计算包裹运费	第三方开发商
GetHKShippingPackageStatus	获取包裹最新状态	第三方开发商
RecreateHKShippingPackage	重新发货	第三方开发商
GetHKShippingTrackCode	查询物品的包裹跟踪号	第三方开发商
GetHKShippingLabels	用于打印多个包裹（不超过 50 个）的详情单，呼叫成功后会返回标签流。	第三方开发商
GetHKPostZone	获取收件人区域列表	第三方开发商

3.1.1 AddHKShippingPackage

ec-Ship 用户通过调用该方法上传一个需要发货的包裹信息，ec-Ship 将返回申请到的包裹追踪号。

每次呼叫只限上传一个包裹，一个包裹可以包含多个物品。

每个物品必须为在 eBay 成交的物品。

上传订单成功之后，订单会上传到香港邮政的系统当中。

3.1.1.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本，可用值： 1.0.0
OrderDetail		Cardinality - One	
ShipCode	Integer	Required	运送方式，可用值参考 Shipping Code 附表
Zone	String	Required	区，可用值参考 GetHKPostZone 命令
ItemCategory	string	Required	物品类型，可用值参考 Item Category 附表
InsuranceAmount	Double	Optional	保险金额
InsuranceTypeCode	Integer	Required	保险类型，可用值参考 Insurance Type 附表
MailType	Integer	Optional	邮件类型，可用值参考 Mail Type 附表
ECustoms	Boolean	Optional	电子报关 true – 选择报关 false – 不选择报关
OrderDetail/		Cardinality - One	寄件人地址信息，必须以英文填写。

ShipFromAddress			此地址将被打印在标签的寄件人地址一栏中
../ShipFromAddress/Contact	String(64)	Required	联系人
../ShipFromAddress/Company	String(128)	Optional	公司
../ShipFromAddress/Street	String(200)	Required	街道
../ShipFromAddress/District	String(64)	Required	区
../ShipFromAddress/City	String(64)	Optional	城市
../ShipFromAddress/Province	String(64)	Optional	省
../ShipFromAddress/Postcode	String(6)	Optional	邮编
../ShipFromAddress/Country	String(64)	Required	国家
../ShipFromAddress/Email	String(128)	Required	电邮
../ShipFromAddress/Mobile	String(32)	Required	手机号
OrderDetail/ ShipToAddress		Cardinality - One	收件人地址信息。此地址将被打印在标签的收件人地址一栏中
../ShipToAddress/Contact	String(64)	Required	联系人
../ShipToAddress/Company	String(128)	Optional	公司
../ShipToAddress/Street	String(200)	Required	街道
../ShipToAddress/City	String(64)	Required	城市
../ShipToAddress/Province	String(64)	Required	省
../ShipToAddress/	String(64)	Required	国家

Country			
../ShipToAddress/ CountryCode	String(2)	Required	国家代码，与 eBay API 里的标准国家代码一致
../ShipToAddress/ Postcode	String(32)	Required	邮编
../ShipToAddress/ Phone	String(32)	Optional	固话
../ShipToAddress/ Email	String(128)	Required	电邮
OrderDetail/ ItemList		Cardinality - One	
OrderDetail/ ItemList / Item		Cardinality - One to Five	货品信息，根据香港邮政规定，每个标签最多允许 5 种商品。
../Item/ EBayItemID	String(32)	Required	eBay 物品号
../Item/ EBayTransactionID	String(20)	Required	eBay 交易号，拍卖的物品请输入 0
../Item/ EBayBuyerID	String(64)	Required	eBay 买家 ID
../Item/ EBayItemTitle	String(55)	Optional	eBay 商品标题
../Item/ EBayEmail	String(128)	Optional	买家 eBay 电邮
../Item/ SoldQTY	Integer	Optional	卖出数量
../Item/ PostedQTY	Integer	Required	寄货数量，不能为 0
../Item/ SalesRecordNumber	Int	Optional	用户从 eBay 上下载的时 eBay 销售编号
../Item/ OrderSalesRecordNumber	int	Optional	订单销售编号，如果在 eBay 上合并订单，会产生一个新的 SalesRecordNumber
../Item/ OrderID	String(16)	Optional	eBay 合并订单时生成的一个新的 Order ID

../Item/ EBaySiteID	Integer	Optional	站点 ID
../Item/ ReceivedAmount	Double	Optional	实际收到金额
../Item/ PaymentDate	Datetime	Optional	买家付款日期, 格式 YYYY-MM-DD
../Item/ SoldPrice	Double	Optional Required for insurance	卖出总价
../Item/ SoldDate	Datetime	Optional	卖出日期, 格式 YYYY-MM-DD
../Item/ CurrencyCode	String(3)	Optional Required for insurance	货币符号
../Item/ EBayMessage	String(256)	Optional	买家 eBay 留言
../Item/ PayPalEmail	String(128)	Optional	买家 PayPal 电邮地址
../Item/ PayPalMessage	String(256)	Optional	买家 PayPal 留言
../Item/ Note	String(256)	Optional	附注
OrderDetail/ ItemList/ Item/ SKU		Cardinality - One	产品报关信息。此信息将被打印在 标签内件信息一栏中
../SKU/ SKUID	String(50)	Optional	SKU ID
../SKU/ DeclaredValue	Double	Required	物品申报价值
../SKU/ Weight	Double	Required	物品重量 (千克)
../SKU/ CustomsTitleCN	String(55)	Required	中文报关名称
../SKU/ 	String(55)	Required	英文报关名称

CustomsTitleEN			
../SKU/ OriginCountryCode	String(64)	Required	原产地代码，与 eBay API 里的标准国家代码一致
../SKU/ OriginCountryName	String(64)	Required	原产地名称

3.1.1.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 1.0.0
TrackCode	String(16)	Conditionally	从香港邮政获取的包裹跟踪号，仅当 Ack 为 Success 时返回。
DeliveryCharge		Cardinality - One	
DeliveryCharge/ Currency	String		运输费用货币
DeliveryCharge/ Value	Double		运输费用
InsuranceFee		Cardinality - One	
InsuranceFee / Currency	String		保险费用货币
InsuranceFee / Value	Double		保险费用
TotalShippingFee		Cardinality - One	

TotalShippingFee / Currency	String		总运费货币
TotalShippingFee / Value	Double		总运费

3.1.2 GetHKShippingLabel

用于打印详情单，呼叫成功后会返回标签流。

3.1.2.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本，可用值： 1.0.0
PageSize	Integer	Required	标签格式，可用值参考 Page Size 附录
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号。

3.1.2.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同

Version	String	Always	API 版本, 返回值: 1.0.0
Label	Byte Array	Conditional	标签流, 仅当 Ack 为 Success 时返回

3.1.3 CancelHKShippingPackage

用于取消并删除在等待投寄里面的订单

3.1.3.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本, 可用值: 1.0.0
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号

3.1.3.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值:

			1.0.0
--	--	--	--------------

3.1.4 GetHKShippingPackage

用于获取包裹的详细信息

3.1.4.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本, 可用值: 1.0.0
TrackCode	String (30)	Required	包裹跟踪号

3.1.4.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 1.0.0
OrderDetail		Cardinality - One	
ShipCode	Integer	Always	运送方式, 可用值参考 Shipping Code 附表
Zone	String	Always	区, 可用值参考 GetHKPostZone 命令
ItemCategory	string	Always	物品类型, 可用值参考 Item Category

			附表
InsuranceAmount	Double	Conditionally	保险金额
InsuranceTypeCode	Integer	Conditionally	保险类型，可用值请参考 Insurance Type 附表
MailType	Integer	Conditionally	邮件类型，可用值请参考 Mail Type 附表
ECustoms	Boolean	Conditionally	电子报关 true – 选择报关 false – 不选择报关
OrderDetail/ ShipFromAddress		Cardinality - One	寄件人地址信息
../ShipFromAddress/ Contact	String(64)	Always	联系人
../ShipFromAddress/ Company	String(128)	Always	公司
../ShipFromAddress/ Street	String(200)	Always	街道
../ShipFromAddress/ District	String(64)	Always	区
../ShipFromAddress/ City	String(64)	Always	城市
../ShipFromAddress/ Province	String(64)	Always	省
../ShipFromAddress/ Postcode	String(6)	Always	邮编
../ShipFromAddress/ Country	String(64)	Always	国家，可用值 HONGKONG
../ShipFromAddress/ Email	String(128)	Always	电邮
../ShipFromAddress/ Mobile	String(32)	Always	手机号
OrderDetail/ ShipToAddress		Cardinality - One	收件人地址信息
../ShipToAddress/ Contact	String(64)	Always	联系人

../ShipToAddress/ Company	String(128)	Conditional	公司
../ShipToAddress/ Street	String(200)	Always	街道
../ShipToAddress/ City	String(64)	Always	城市
../ShipToAddress/ Province	String(64)	Always	省
../ShipToAddress/ Country	String(64)	Always	国家
../ShipToAddress/ CountryCode	String(2)	Always	国家代码，与 eBay API 里的标准国家代码一致
../ShipToAddress/ Postcode	String(32)	Always	邮编
../ShipToAddress/ Phone	String(32)	Conditional	固话
../ShipToAddress/ Email	String(128)	Always	电邮
OrderDetail/ ItemList		Cardinality - One	
OrderDetail/ ItemList / Item		Cardinality - One to Many	货品信息
../Item/ eBayItemID	String(32)	Always	eBay 物品号
../Item/ eBayTransactionID	String(20)	Always	eBay 交易号
../Item/ eBayBuyerID	String(64)	Always	eBay 买家 ID
../Item/ eBayItemTitle	String(55)	Conditional	eBay 商品标题
../Item/ eBayEmail	String(128)	Conditional	买家 eBay 电邮
../Item/ SoldQTY	Integer	Conditional	卖出数量

../Item/ PostedQTY	Integer	Always	寄货数量
../Item/ SalesRecordNumber	Int	Conditional	用户从 eBay 上下载的时 eBay 销售编号
../Item/ OrderSalesRecordNumber	int	Conditional	订单销售编号，如果在 eBay 上合并订单，会产生一个新的 SalesRecordNumber
../Item/ OrderID	String(16)	Conditional	eBay 合并订单时生成的一个新的 Order ID
../Item/ eBaySiteID	Integer	Conditional	站点
../Item/ ReceivedAmount	Double	Conditional	收到金额
../Item/ PaymentDate	Datetime	Conditional	付款日期，格式 YYYY-MM-DD
../Item/ SoldPrice	Double	Conditional	卖出价格
../Item/ SoldDate	Datetime	Conditional	卖出日期，格式 YYYY-MM-DD
../Item/ CurrencyCode	String(3)	Conditional	货币符号
../Item/ EBayMessage	String(256)	Conditional	eBay 留言
../Item/ PayPalEmail	String(128)	Conditional	买家 PayPal 电邮
../Item/ PayPalMessage	String(256)	Conditional	PayPal 留言
../Item/ Note	String(256)	Conditional	附注
OrderDetail/ ItemList/ Item/ SKU		Cardinality - One	产品报关信息
../SKU/ SKUID	String(50)	Conditional	SKU ID

../SKU/ DeclaredValue	Double	Always	申报价值
../SKU/ Weight	Double	Always	包裹重量（千克）
../SKU/ CustomsTitleCN	String(55)	Always	中文报关名称
../SKU/ CustomsTitleEN	String(55)	Always	英文报关名称
../SKU/ OriginCountryCode	String(64)	Always	原产地代码，与 eBay API 里的标准国家代码一致
../SKU/ OriginCountryName	String(64)	Always	原产地名称

3.1.5 VerifyHKShippingUser

用于验证用户授权是否成功。

3.1.5.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本, 可用值: 1.0.0

3.1.5.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 1.0.0

3.1.6 GetHKShippingPackageStatus

获取一个包裹的当前状态

3.1.6.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本, 可用值: 1.0.0
TrackCode	String	Required	包裹跟踪号

3.1.6.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 1.0.0
Status	Int	Always	包裹当前状态, 可用值: 4 揽收拒绝 5 投递成功 6 投递失败 7 等待投寄 9 订单取消

			10 运输中
Note	String	Conditional	补充信息

3.1.7 GetHKShippingRate

根据包裹重量、保险、运输服务等获取运费。

3.1.7.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识。
Version	String	Required	e-Express API 版本, 可用值: 1.0.0
ShipCode	Int	Required	运送方式, 可用值: 0 –e-Express
Zone	String(3)	Required	区, 可用值参考 GetHKPostZone 命令
Weight	Double	Required	包裹重量 (千克), 最大值 2
InsuranceType	Int	Optional	保险类型, 可用值参考 Insurance Type 附表
InsuranceAmount	Double	Optional	保险金额, 可用值: 0, 5000
MailType	Int	Required	邮件类型, 可用值参考 Mail Type 附表

3.1.7.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息

Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 1.0.0
DeliveryCharge		Cardinality - One	
DeliveryCharge/ Currency	String		运输费用货币
DeliveryCharge/ Value	Double		运输费用
InsuranceFee		Cardinality - One	
InsuranceFee / Currency	String		保险费用货币
InsuranceFee / Value	Double		保险费用
TotalShippingFee		Cardinality - One	
TotalShippingFee/ Currency	String		总运费货币
TotalShippingFee/ Value	Double		总运费

3.1.8 RecreateHKShippingPackage

用于重新发货。重新发货成功之后会返回一个新的跟踪号，并且订单会移动到等待投寄文件夹里面。

3.1.8.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本，可用值： 1.0.0
TrackCode	String	Required	包裹跟踪号

3.1.8.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 1.0.0
TrackCode	String	Always	重发后的包裹跟踪号

3.1.9 GetHKShippingTrackCode

用于根据 ItemID 及 TransactionID 查询一个物品的包裹跟踪号。

3.1.9.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本, 可用值: 1.0.0
EBayItemID	String	Required	eBay 物品号
EBayTransactionID	String	Required	eBay 交易号

3.1.9.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态, 可用值: Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息, 一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本, 返回值: 1.0.0
TrackCode	String	Conditional	包裹跟踪号

3.1.10 GetHKShippingLabels

用于打印多个包裹（不超过 50 个）的详情单，呼叫成功后会返回标签流。

3.1.10.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本，可用值： 1.0.0
PageSize	Integer	Required	标签格式，可用值参考附录
TrackCodeList		Cardinality - One	
TrackCodeList / TrackCode	String[]	Required	多个包裹跟踪号，最多为 50 个。

3.1.10.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 1.0.0
Label	Byte Array	Conditional	标签流，仅当 Ack 为 Success 时返回

3.1.11 GetHKPostZone

获取收件人区域（Zone）列表

3.1.11.1 Request

Element	Type	Required / Cardinality	说明
APIDevUserID	String	Required	开发商用户名
APIPassword	String	Required	开发商签名
APISellerUserID	String	Required	卖家 eBay 账户
MessageID	String(36)	Optional	调用方为每次调用提供的唯一标识
Version	String	Required	e-Express API 版本，可用值： 1.0.0

3.1.11.2 Response

Element	Type	Available / Cardinality	说明
Ack	Enum	Always	API 呼叫返回状态，可用值： Failure Success Partial Failure Warning 错误信息可参考 Message 栏
Message	String	Always	信息，一般为错误信息
Timestamp	String	Always	相应返回时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss:SSS
InvocationID	String(36)	Conditional	与调用者提供的 MessageID 相同
Version	String	Always	API 版本，返回值： 1.0.0
Country	Cardinality – One to many	Always	国家
Country/ Zone	String	Always	国家地区代码
Country/	String	Always	英文国家名称

EnName			
Country/ CNName	String	Always	简体中文国家名称
Country/ TWName	String	Always	繁体中文国家名称
ShipService	Cardinality – One to many	Conditional	
ShipService/ ShipCode	Int	Conditional	运送方式
ShipService/ ECustoms	Boolean	Conditional	是否可以使用电子报关

附录

4.1 错误代码

4.1.1 API Level Errors

API错误信息	错误原因与解决方法
Invalid request	输入为空
Invalid APIDevUserID	APIDevUserID 值不正确或无效 检查 APIDevUserID 是否正确 联系 eBay 来确认 APIDevUserID 是否仍然有效
Invalid APISellerUserID	APISellerUserID 值不正确
Invalid APIPassword	APIPassword 值不正确
Invalid Web Service version	Web Service 的版本不正确 使用最新的 API 版本
Your application is not authorized to make this call.	用户没有授权给开发商
You have reached the call limit.	已达每日的 API 呼叫次数 联系 DL-eBay-CBT-API@ebay.com 以提升每日呼叫数量限制
Internal error occurred	系统内部错误，请稍后再试，或联系 eBay DL-eBay-CBT-API@ebay.com
This eBay account must be SELLER UPLOAD in preference in order to use API.	用户需要在习惯设定设为“手工上传订单或 API”才可以使用 API
This eBay account (**) has been blocked from ePacket shipping service due to policy violation. Please contact eBay customer support to appeal or reinstate.	eBay 账户违反 e-Express 使用条款（例如上传非 eBay 订单等），此账户现在不能 e-Express。如需申诉或申请恢复使用，请联络 eBay

4.1.2 Request Level Errors

Error Level	API错误信息	错误原因与解决方法
Serious Error	Item is required	没有输入物品
Serious Error	OrderDetail is required	没有输入OrderDetail
Serious Error	ItemList is required	没有输入ItemList
Serious Error	ShipFromAddress is required	没有输入寄件人地址

Serious Error	ShipToAddress is required	没有输入收件人地址
Serious Error	This transaction already exists	此交易已经存在。若要修改交易，请先取消后再上传
Serious Error	Invalid eBayBuyerID	必须有买家ID
Serious Error	Invalid eBayItemID	必须有物品号。所有物品的交易必须来自 eBay，交易编号必须对应相关 eBay 帐号
Serious Error	Invalid eBayTransactionID	必须有交易号，交易号为由数字组成所有物品的交易必须来自 eBay，交易编号必须对应相关 eBay 帐号
Serious Error	Invalid ShipToAddress	收件人地址不完整
Serious Error	Invalid ShipToAddress (City).	收件人地址城市输入不正确
Serious Error	Invalid ShipToAddress (Contact).	收件人地址联系人输入不正确
Serious Error	Invalid ShipToAddress (Country).	收件人地址国家名称输入不正确
Serious Error	Invalid ShipToAddress (CountryCode).	收件人地址国家代码输入不正确
Serious Error	Invalid ShipToAddress (Postcode).	收件人地址邮编输入不正确
Serious Error	Invalid ShipToAddress (Province).	收件人地址省份输入不正确
Serious Error	Invalid ShipToAddress (Street).	收件人地址街道输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Email)	收件人地址电邮输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Company)	收件人地址公司输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Mobile)	收件人地址手机输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress	寄件人地址没有输入 检查寄件人地址
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (City).	寄件人地址城市输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Contact).	寄件人地址联系人输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Country).	寄件人地址国家输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (District).	寄件人地址区输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Postcode).	寄件人地址邮编输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Province).	寄件人地址省份输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Street).	寄件人地址街道输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Email)	寄件人地址电邮输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Company)	寄件人地址公司输入不正确
Serious Error	Invalid ShipFromAddress (Phone)	寄件人地址手机输入不正确
Serious Error	Invalid CustomsTitleEN	英文报关名称输入不正确
Serious Error	Invalid DeclaredValue	申报价值输入不正确
Serious Error	Invalid OriginCountryCode	原产地国家代码输入不正确
Serious Error	Invalid OriginCountryName	原产地国家名称输入不正确
Serious Error	Invalid Weight	重量输入不正确
Serious Error	Invalid TrackCode	输入的包裹跟踪号不正确或者不是此用户的包裹跟踪号
Serious Error	No matching transactions found for the seller.	当前用户无此订单，或部分订单不存在

Serious Error	The package is in transit, cannot be canceled.	包裹已在运输中，无法取消
Serious Error	Internal error occurred	系统内部错误，请稍后再试，或联系 eBay DL-eBay-CBT-API@ebay.com
Serious Error	Invalid TrackCodeList	包裹跟踪号输入不正确
Serious Error	Number of TrackCode exceeds []	包裹跟踪号数量超出[]个限制
Serious Error	Failed to upload package info to HK Post.	交运订单到香港邮政失败
Serious Error	Invalid Zone	Zone输入不正确没有输入
Serious Error	Invalid ShipCode	ShipCode输入不正确
Serious Error	Order is in Ready to post and can't be Recreated	包裹在等待投寄里面，不能重新发货
Serious Error	Invalid InsuranceType	InsuranceTypeCode输入不正确
Serious Error	Invalid PageSize	PageSize输入不正确
Serious Error	Only e-Express is supported	不是e-Express的跟踪号
Serious Error	The ShipCode is not support this Zone	Zone不支持当前ShipCode
Serious Error	This eBay account (***) token has expired, please login Shipping Tool and update your token.	该eBay账号的Token已过期，请登陆ec-Ship 在系统设置中进行更新。

4.2 收件人国家代码

Country Code	Country Name	Shipping Tool Country Name
US	UNITED STATES	USA
AA	APO/FPO/DPO	USA
GU	GUAM	USA
PR	PUERTO RICO	USA
AS	AMERICAN SAMOA	USA
MH	Marshall Islands	USA
PW	Palau	USA
VI	Virgin Islands, U.S.	USA
FM	Micronesia, Federated States Of	USA
MP	Northern Mariana Islands	USA
NZ	New Zealand	NZ
CA	Canada	CA
UK	United Kingdom	UK
AU	Australia	AU

4.3 货币符号

Currency Code	Currency Name
USD	US Dollars
AUD	Australian Dollars
BRL	Brazilian Reais
GBP	British Pounds
CAD	Canadian Dollars
CZK	Czech Koruny
DKK	Danish Kroner
EUR	Euros
HKD	Hong Kong Dollars
HUF	Hungarian Forints
ILS	Israeli New Shekels
JPY	Japanese Yen
MYR	Malaysian Ringgit
MXN	Mexican Pesos
TWD	New Taiwan Dollars
NZD	New Zealand Dollars
NOK	Norwegian Krone
PHP	Philippine Pesos
PLN	Polish Zlotys
SGD	Singapore Dollars
SEK	Swedish Kronor
CHF	Swiss Francs
THB	Thai Baht
TRY	Turkish Liras

4. 4eBay 站点列表

eBay Site	eBay Site ID
US	0
Canada	1
CanadaFrench	25
UK	2
Australia	3
Austria	4
Belgium_French	5
Belgium_Dutch	9
France	6
Germany	7
Italy	8
Netherlands	10

Spain	11
Switzerland	12
eBayMotors	14
HongKong	15
Singapore	16
India	17
Ireland	19
Philippines	21
Poland	22

4.5 Shipping Code

Shipping Code	Name
0	e-Express Service

4.6 Insurance Type

Insurance Type	Name
0	一般物品
1	手表、手提电话、相机及配件

4.1 Mail Type

Mail Type	Name
1	信件及明信片
2	二等航空邮件

4.1 Page Size

Page Size	Name
0	普通标签
1	4 寸 的热敏标签纸格式标签
2	A4 X3 格式标签
3	A4 X2 格式标签

4.1 Item Category

Item Category	Name
D	Document
M	Merchandise
S	Sample
G	Gift
O	Other