



现代化的刊登管理

商品刊登 GraphQL 与 Sell Feed



免责声明:

本文内容用于解释eBay平台的各项操作流程或平台政策、规则。本文中的任何（包括隐含的）观点、建议、结论等仅供参考，不构成对您的最终操作的建议。相关政策、规则的正式版本以各平台独立公布的为准。eBay不就本文中的内容等对您的最终操作等做出任何保证或者承诺，您据此做出的任何决策与eBay公司及编制人员无关。

01 · 为什么选择 GraphQL

集成方面的实际变化

01

根据需求选择所需
字段

更小的 Payload，
更少的网络往返。

02

一个端点覆盖所有
操作

只需维护一个客户
端和一套认证流
程。。

03

类型化、自描述的
Schema

问题在代码阶段就
能发现，而不是等
到后续支持阶段才
暴露。

04

Schema 持续演进

可以按自己的节奏
逐步采用，无需强
制重写现有代码。

05

模型原生支持订阅

未来可以通过主动推送更新来
替代轮询。目前生产环境中的
推送机制仍是 REST
Notification API，而不是
GraphQL Subscriptions。

02 · 目前已开放

现在可以参与试点，下一阶段陆续开放

LISTING GRAPHQL · 试点

目前正在合作伙伴测试中

支持商品刊登流程中的读取和写入操作。在本次试点期间，你可以将实际操作接入现有客户端进行测试。

状态 · 已向试点合作伙伴开放

SELL FEED API · 即将试点

批量处理采用 JSON 格式

任务本身不变，仍然采用上传 + 轮询的流程。变化的主要是 payload 的结构。

PAYLOAD · 仅限受邀合作伙伴

试点前置条件

商品发布仍需满足平台现有的账户要求。试点接入指南会在您开始编写代码前，明确列出所有必要的前置条件。

03 · 操作

每项任务对应一个操作。箭头表示商品刊登状态的变化，并不代表必须按照箭头顺序依次调用 API。

创建商品刊登

验证或发布

createListing

模式：验证 (VALIDATE) 或 执行 (EXECUTE)

可选择仅验证、直接发布，或两者都进行。



已发布商品

修改单个商品刊登

updateListing

模式：验证 (VALIDATE) 或 执行 (EXECUTE)

修改一个已发布的商品。



结束商品刊登

结束一个已发布的商品

endListing

结束商品刊登。不支持验证模式 (VALIDATE)。



商品刊登结束后

重新刊登商品

relistListing

原商品刊登结束后，创建一个类似的商品刊登。

第二次机会报价 — 仅适用于拍卖

createSecondChance Listing

向未中标的竞拍者提供购买该商品的机会。

04 · 验证或执行

相同的payload，由你选择执行模式。

同一个输入对象、同一个 Mutation，对应两种操作 — 无需再单独调用验证接口。

createListing — 验证 (VALIDATE)

```
mutation Check($input: ListingInput!) {  
  createListing(  
    input: $input  
    mode: VALIDATE  
  ){  
    violations { code field }  
  }  
}
```

不会创建任何内容

取代原本单独的验证调用。与发布操作使用相同的输入对象

createListing — 执行 (EXECUTE)

```
mutation Publish($input: ListingInput!) {  
  createListing(  
    input: $input  
    mode: EXECUTE  
  ){  
    listingId  
  }  
}
```

响应结果即为确认

按需选择需要返回的字段。无需再额外读取一次来确认结果

05 · 报错处理

报错信息会告诉你的产品下一步需要在哪里处理。

响应会提供足够的上下文，让你的集成能够据此决定下一步操作。

返回什么

```
{
  "code": "LSTNG_RATE_TABLE_NOT_FOUND",
  "field": "shippingDetails.rateTableId",
  "message": "Shipping rate table not found."
}
```

违规代码具有明确的类型，并对应具体字段，因此可以在代码中进行相应的处理和分流。

你的集成可以做什么

第一步

标记出对应字段

卖家看到的是具体的费率表，而不是一条笼统的失败提示。

第二部

提示用户输入有效值。

然后再次提交相同的 Mutation — 无需新增代码处理流程。

06 · 读取操作

广泛查找商品刊登；精准获取已知商品。

发现与同步

sellerListingSearch

取代 GetSellerList，并涵盖 GetMyeBaySelling 的大部分功能。

分区 activeListings · endedListings · scheduledListings

你已经有商品刊登 ID

sellerListings

根据商品刊登 ID 获取对应商品，可选择通过变体 SKU 进行筛选。

现在 单次查询一个商品刊登 ID，按需获取数据，无需定期全量拉取。

07 · 安全机制

为更安全的商品刊登自动化而设计。

更安全的写入操作

重试

安全重试，避免重复创建商品

如果第一次请求超时，可以使用相同的请求 ID 再次发送请求。

变体

变体商品必须提供 SKU

之后可以针对单个变体进行更新或查询。

更清晰的数据读取

访问权限

卖家及经过授权的应用

商品刊登详情只能在该卖家授权的范围内访问。

暂缓处理

暂缓状态与相关规则

返回明确的暂缓处理结果，而不是返回空响应。

08 · SELL FEED

批量操作沿用现有流程，只需调整数据格式。

处理流程
保持不变

createTask



uploadFile



getResultFile

目前 · XML 数据源

```
<RevisInventoryStatusRequest>
<InventoryStatus>
<SKU>ABC-123</SKU>
<Quantity>4</Quantity>
</InventoryStatus>
</RevisInventoryStatusRequest>
```

即将试点 · GRAPHQL / JSON

```
{
  "bulkUpdateInventory": [{
    "sku": "ABC-123",
    "quantity": 4
  }]
}
```

9. 下一步

开始集成，申请参与 Feed API 试点。

现在就可以开始接入——我们唯一需要你反馈的是 Feed 的数据量。



developer.ebay.com

现在开始

接入真实业务流程

将一个写入或读取操作接入你的客户端。参考资料涵盖本次分享中的所有操作，以及 LSTNG_ 违规代码列表。

无需客户端既可体验

GraphQL Explorer

在开始编写集成代码之前，先在沙盒环境或生产环境中执行一次查询。

developer.ebay.com/my/graphql_explorer

成为 Feed 试点合作伙伴

申请参与试点，并提供你的使用规模

提供每日处理量、文件大小，以及对结果返回速度的要求，以便我们据此确定试点期间的速率限制。

developer.ebay.com/grow/application-growth-check

反馈意见

告诉我们哪些地方运行顺利、哪些地方遇到了阻碍——这些反馈能帮助我们为下一位合作伙伴减少接入过程中的障碍。



谢谢

